ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย 17 ตุลาคม 2567 **วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย** 6 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
1	1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แหล่งที่มา	มาตรา 4 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “เขตอนุรักษ์” และคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง” ส่วนที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 46 ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความ จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		/		
2	2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา	มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535	“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม “น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลว รวมถึงมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อน หมวด 4 การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่ง กำเนิด สำหรับการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ส่วนที่ 5 มลพิษทางนา มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ มีหน้าที่ต้องสร้าง, ติดตั้งหรือมีระบบบำบัดน้ำเสีย มาตรา 73 ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต มาตรา 76 น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ				
	2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง	ข้อ 6 อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	(5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแตตารางเมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร ข้อ 9 ประกอบข้อ 11 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้ (1) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9 (2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (8) คาทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิต				
	2.2.1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565	ข้อ 1 ให้กำหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดเพิ่มเติม คือ (1) วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) (2) วิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564	ข้อ 1 ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ดังนี้ (5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหวางประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)		/		
	2.3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ	ข้อ 3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด ทั้งนี้ การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อ 4 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามข้อ 3 มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลจัดทำบันทึกรายละเอียดหรือจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด หรือการจัดทำรายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทำรายงานตามกฎกระทรวงนี้ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด หรือการจัดทำรายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด หรือการจัดทำรายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุม				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ระบบบำบัดน้ำเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคสอง ข้อ 5 ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียด้วยโดยอนุโลมข้อมูลของ ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน				
3	3.1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560	หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ (3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43(1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44(1) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการ มาตรา 46 ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่า สถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแลห้ามปราม หรือ ดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่				
	3.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทำให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทำให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้		/		
	3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540	โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน - การกำหนดสภาพเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี้ (1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ที่อยู่บริเวณข้างเคียง		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น				
	3.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7 (2540) ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13) พ.ศ.2546 เรื่องเดียวกัน (C212) - กำหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะทำการ ให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ (1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น (2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นเฉพาะ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2545)		/		
	3.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ	บังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (28 พ.ค. 2553) *ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกำหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 (นค.-law-c477) และประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วน		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 (นค.-law-c659)* กำหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ - สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 2. สถานศึกษา - สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - สถานที่ออกกำลังกาย - สถานที่ออกกำลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง - สระว่ายน้ำ - ร้านค้า - สถานที่จัดสิ้ยงทั้งหมด - สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ - สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม - สถานที่จำหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ - สถานบริการทั่วไป - สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		- สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง - อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนา - สถานที่ทำงาน - สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง - สถานที่ทำงานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง - ธนาคาร สถาบันการเงิน - โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง - สถานที่สาธารณะทั่วไป - ห้องสมุด - สุขา - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ - ลิฟท์โดยสาร - สวนสาธารณะ 4. ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ - ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็ตาม - ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน - กำหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มีเขตบุหรี่ ได้ในสถานที่ฯ ดังนี้				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		1. สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** - กำหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่าขอบเขตของสถานที่นั้น กำหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลัก - รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม				
	3.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551	*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนดเครื่อง หมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ **ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนด กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่อง หมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ		/		
	3.7ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ	ให้ผู้ดำเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ *ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา (30 พ.ค. 2550) 1. ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	2. ไม่มีการสูบบุหรี่ 3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่				
	4.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนิน การด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกินสามสิบเมตร		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ (4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อย่างชัดเจน (2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ทั้งนี้ ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน หมวด 3 การดับเพลิง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด (2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร (3) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร (4) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิด ไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (5) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวนความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้ (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวนความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงเครื่อง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้นเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด ข้อ 19 ในกรณีที่นายจ้างมี เก็บ หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด จะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด ข้อ 20 การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว ให้นายจ้างปฏิบัติดังต่อไปนี้				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(1) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อนมิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น (2) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทำด้วยวัสดุทนไฟและมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร (3) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย (4) มีโซ่หรือวัตถุอื่นใดในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม และติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ หมวด 8 การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน หมวด 8 การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ (2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ หมวด 2 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกันและก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงการอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถาน				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวางประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิด				
5	5.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559	หมวด 2 แสงสว่าง ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่อธิบดีกำหนด ข้อ 5 นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าส่องเข้าน้ยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทำงาน ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน หมวด 4 ตลอดเวลาที่ทำงาน หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 12 นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทำงาน ดังต่อไปนี้ (1) งานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กำหนด ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ สำหรับป้องกันความร้อน (2) งานที่มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง (3) งานที่ทำในสถานที่มืด ทึบ และคับแคบ ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง (4) งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนด ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง				
	5.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2560	ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ - บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน เช่น ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) = 300 จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์) = 150 หมวด 6 การวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 17 ให้นายจ้างทำการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับ กรณีผลการ (3) ตรวจวัดมีค่าเกินหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศกรม แล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบายอากาศ เครื่องจักร การบำรุงรักษา จำนวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตราย สภาพและลักษณะ การทำงานของลูกจ้าง รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ				
6	6.1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับราชการ ส่วนท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมแจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		มอบหมายให้จัดเก็บ ดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควรและให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้ เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วยดำเนินการดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดดังกล่าว ต้องคำนึง ถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการจัดเก็บย่อมมีอำนาจ นำไปดำเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามวรรคสองในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการทำกิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		และมูลฝอยจากผู้เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควรและให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทกระทรวงมหาดไทย กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้ เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	6.2 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	หมวด 5 เหตุรำคาญ มาตรา 25(4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง, ความร้อน, สิ่งมีพิษ, ความสั่นสะเทือน, ฝุ่น, ละออง, เขม่า, เถ้า ให้ถือเป็นเหตุรำคาญ หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น กำหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ		/		
	6.3 กฎกระทรวง มหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตังแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป “ที่พักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย หมวด 5 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (2) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ (3) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม (4) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน (5) ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (6) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม				
	6.4 เทศบัญญัติเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563	ข้อ 4 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องจัดให้มีที่รับรองมูลฝอยในสถานที่อาคารหรือเคหะสถานในครอบครองของตน ข้อ 5 ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝามิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ ข้อ 6 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือเคหะสถานในครอบครองขอตให้ไม่มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือถ่ายเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ ข้อ 7 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากสถานที่ มูลฝอย เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		มูลฝอย เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดนำ สิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด มิให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย ข้อ 11 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่หรือบริเวณใดควรทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทำการกำจัด ให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนเมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกำหนดเมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกำหนดอาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้ว ตามข้อ 10 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อ 12 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณที่เก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ 10 และผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กำหนดให้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามขอ้ 10 ต้องกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กำหนดให้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามขอ้ 10 ต้องกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผาหรือฝัง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 13 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการขน คุ้ยเขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้อ 14 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน เรือขน สถานีเทเก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีความผิดตามมาตรา 72 แห่ ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ คำสั่งปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้บริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กำหนดไม่น้อยกว่า3 แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่อาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งต้องครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้กำหนดไวท้ายเทศบัญญัตินี้				
	6.5 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560	ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง (1) มูลฝอยติดเชื้อ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ (3) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กาก และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัดณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้อง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		คัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก (2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกัน				
	6.6 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนาไปรีไซเคิล พ.ศ.2565	โดยที่เป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้มีการนำ เศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก ที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพเศษพลาสติกในประเทศให้มี ปริมาณที่เพียงพอต่อการนาไปเป็นวัตถุดิบในภาคธุรกิจ รีไซเคิล จึงสมควรให้มีการประกาศเผยแพร่คุณลักษณะ เศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชน ครัวเรือน ชาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน การดำเนินการคัดแยก รวบรวมเศษพลาสติกที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเหมาะสมในการนำไปรีไซเคิลต่อไป		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	6.6.1 ภาคผนวกท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565	ข้อ 1 คำนิยาม “เศษพลาสติก” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะถูกใช้งานแล้วหรือไม่ก็ตาม อาทิขวดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติก ถ้วยพลาสติก ถุงพลาสติก ตะกร้าพลาสติก หลอดพลาสติก ฟิล์มพลาสติก “คุณลักษณะ” หมายความว่า ลักษณะและคุณภาพของเศษพลาสติก “รีไซเคิล” (Recycle) หมายความว่า การจัดการวัสดุเหลือใช้ประเภทต่าง ๆ หรือวัสดุที่กำลังจะเป็นขยะ เช่น แก้วกระดาษ พลาสติก โลหะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปร สภาพ เช่น การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมา ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งวัสดุนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้“เบล” (Bale) หมายความว่า พลาสติกที่ถูกบีบอัดเป็นก้อน ขนาดใหญ่ ข้อ 4 คุณลักษณะเบื้องต้นของเศษพลาสติกที่เหมาะสมใน การนำไปรีไซเคิล (1) ต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนเศษอาหาร สารเคมี หรือวัตถุ อันตราย (2) ต้องไม่ตากแดดเป็นระยะเวลานาน หรือไม่ทิ้งไว้ใน สภาวะอากาศทั่วไป เพราะจะทำให้คุณสมบัติของเศษ พลาสติกในการยืด รีด ดึง ลดลง (3) ต้องไม่เป็นเศษพลาสติกที่มาจากสถานที่ฝังกลบขยะ ข้อ 5 วิธีการคัดแยกให้ได้เศษพลาสติกที่มีคุณลักษณะที่ เหมาะสมในการรีไซเคิล (1) คัดแยกเศษพลาสติก ไม่ทิ้งรวมกับขยะเศษอาหาร และ ขยะอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 2) หากมีการปนเปื้อนให้ล้างทำความสะอาด ดึงเทปกาว กระดาษหรือสติ๊กเกอร์ออก		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(3) คัดแยกเศษพลาสติกรวบรวมจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของ เก่า หรือส่งจุด Drop Point หรือรวบรวมให้รถเก็บขนขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	6.7 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเข้มขนซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวใหถือวาเป็นมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยประเภทหรือแหล่งกำเนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 15 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนินการดังตอไปนี้ (1) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและต้องเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ 15 โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทำได้		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดใน ข้อ 12(1) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วน (1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและต้องเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดใน ข้อ 12 (2) แล้วผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น(3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วเพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน (4) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 16 เพื่อรอการขนไปกำจัดและต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (5) ต้องมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่กำจัดที่แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมวด 3 การขนมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 21 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไป				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		กำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 20(1) เท่านั้น (2) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น (3) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 17(2)(6) และ (7) (4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน (5) ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องทำความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้เชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องทำความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้ หมวด 4 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 25 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(1) เผาในเตาเผา (2) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (3) ทำลายเชื้อดวยความร้อน (4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 27 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ 25(2)(3) หรือ (4) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรีเชื้อราไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีตามวรรค				
7	7.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520	ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่มีปริมาณฝุ่นแร่ในบรรยากาศของการทำงานตลอดระยะเวลาการทำงานปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง หมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ - ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3 - ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3		/		
8	8.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริม	มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	"พลังงาน" หมายความวาความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจใหงานไดไดแกพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลืองและให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน"พลังงานหมุนเวียน" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม้ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ความร้อนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน"พลังงานสิ้นเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถ่านหิน หินน้ำมัน ทราย น้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติและนิวเคลียร์ เป็นต้น หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ (4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	8.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง (3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		/		
	8.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ (1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552	(ก) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ (3) เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน				
	8.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ (1) ตู้เย็น (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วย อากาศ (3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย (6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 (7) พัดลมไฟฟ้า (8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (9) โคมไฟฟ้า (11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (12) กระจก (13) ฉนวนใยแก้ว		/		
	8.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแ ทนแ ละอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่3) พ.ศ. 255	กระติกน้ำร้อน ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง				
	8.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแ ทนแ ละอ นุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5 ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5		/		
	8.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553	ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5				
	8.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรส เซนต์ T5 เบอร์ 5		/		
	8.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรส เซนซ์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	พลังงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2553	เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์				
	8.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า โคมไฟชนิดตะแกรง เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ สูง		/		
	8.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5- - หลอดผอมเบอร์ 5 เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ สูง อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	8.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง		/		
	8.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น 2.ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับ อากาศ 3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 5. ข้อมูลของ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555	อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ สูง				
	8.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขขแงวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 1. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น 2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับ อากาศ 3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า 4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า 5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอม เบอร์ 5 (T5) 7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt 8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อน ไฟฟ้า10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำ น้ำอุ่นไฟฟ้า 11. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพสูง		/		
	8.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น 2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับ อากาศ 3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า 3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า 5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt 7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อน ไฟฟ้า 9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้า 10. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพ				
	8.16 ม ติ คณะ รัฐมน ต รี เรื่อ งข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป ตาม มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	การดำเนินงานของกระทรวงพลังงานตามข้อเสนอ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครั้งที่ 4/2558 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติ (1) เห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ อย่างเสรี โดยเน้นให้เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้าน และอาคารเป็นหลัก (2)		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	โครงการ ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสง อาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558	มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปดำเนินโครงการส่งเสริม การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (3) เห็นควรให้การผลิต ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดไม่เกิน 1,000 kWp สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมให้ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้อย่างเสรียิ่งขึ้นสูง				
9	9.1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน การบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แลสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556	ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “สารเคมีอันตราย” หมายความว่า ธาตุ สารประกอบ หรือ สารผสม ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งมี สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป ของเส้นใย ฝุ่น ละออง ไอ หรือฟูม ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ (1) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ การก่อมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เป็นอันตราย ต่อทารกในครรภ์ หรือสุขภาพอนามัย หรือทำให้ถึงแก่ ความตาย (2) เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือ ไวไฟ ซึ่งอาทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ “การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย” หมายความว่า การ กระทำใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บ รักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การ ทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		หมวด 1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทำ บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความ ปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศ กำหนด พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองภายในเดือนมกราคมของทุกปี ให้นายจ้างแจ้งบัญชี รายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครองต่อ อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมา ข้อ 3 ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและอธิบายให้ลูกจ้าง เข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่อยู่ใน ครอบครองของนายจ้าง ข้อความและเครื่องหมายต่างๆ ที่ ปรากฏในเอกสาร คู่มือฉลาก ป้าย หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและ ปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรฐานการควบคุมลูกจ้างให้ ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ในการนี้ให้นายจ้างจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสาร ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย หมวด 2 ฉลากและป้าย				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมี ขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้ม สารเคมีอันตราย และฉลาก นั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name) (2) ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances) (3) รูปสัญลักษณ์(pictograms) (4) คำสัญญาณ (signal words) (5) ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements) (6) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (precautionary statements) ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหนึ่งได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือ วัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างกำหนดวิธีการที่มี ประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้างได้รู้ถึงรายละเอียดของ สารเคมีอันตรายตามวรรคหนึ่ง ณ บริเวณที่มีการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้าย เตือน ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ข้อ 9 ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทำป้ายแจ้งข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ประกอบ อาหารหรือเก็บอาหาร” ด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ไว้ ณ บริเวณสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		หรือในยานพาหนะขนส่ง สารเคมีอันตราย และจะต้องควบคุมดูแลมิให้มีการฝ่าฝืน ข้อห้ามดังกล่าว หมวด 3 การคุ้มครองความปลอดภัย ข้อ 10 ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างจัดให้มีสภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้				
		(1) ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ปฏิบัติงานต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่ลื่น และไม่มีวัสดุเกะกะกีด ขวางทางเดิน (2) มีระบบระบายอากาศแบบทั่วไป หรือแบบที่ทำให้ สารเคมีอันตรายเจือจาง หรือแบบที่มีเครื่องดูดอากาศ เฉพาะที่ ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอันตราย โดย ให้มีออกซิเจนในบรรยากาศไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบเก้าจุดห้า โดยปริมาตร (3) มีระบบป้องกันและกำจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบาย อากาศเฉพาะที่ ระบบเปียก การปิดคลุม หรือระบบอื่น เพื่อ มิให้สารเคมี(3) มีระบบป้องกันและกำจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบาย อากาศเฉพาะที่ ระบบเปียก การปิดคลุม หรือระบบอื่น เพื่อ มิให้สารเคมีอันตรายในบรรยากาศเกินปริมาณที่กำหนด และป้องกันมิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ข้อ 11 ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อคุ้มครองความ ปลอดภัยตามรายการดังต่อไปนี้				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(1) ที่ชำระล้างสารเคมีอันตรายที่ลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันที ในกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมีที่ล้างตาและฝักบัวชำระล้าง ร่างกายจากสารเคมีอันตราย (2) ที่ล้างมือและล้างหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้า คน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน เจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน				
		(3) ห้องอาบน้ำเพื่อใช้ชำระล้างร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้อง ต่อลูกจ้างสิบห้าคน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของ ลูกจ้าง ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน ทั้งนี้ จะต้องจัด ของใช้ที่จำเป็นสำหรับการชำระล้างสารเคมีอันตรายออก จากร่างกายให้เพียงพอและใช้ได้ตลอดเวลา (4) อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล ลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย (5) อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละ ชนิด และเพียงพอสำหรับการผจญเพลิงเบื้องต้น (6) ชุดทำงานเฉพาะสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย และที่เก็บชุดทำงานที่ใช้แล้วดังกล่าวให้เหมาะสม กับสารเคมีอันตรายประเภทนั้น ข้อ 12 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลตามลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมี อันตราย หรือลักษณะของงาน ให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่เพื่อ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ อนามัยของลูกจ้าง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 14 นายจ้างต้องดูแลสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายและตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่จัด ไว้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดเวลา หมวด 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมี อันตราย ข้อ 17 ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายให้มี สภาพและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี				
		(1) ตองสามารถทนไฟได้ไม่นอยกว่าหกสิบนาทีเว้นแต่ใน กรณีที่เป็นสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติ เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน หรือไวไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ต้องสามารถทนไฟได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาที หรือไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที หากสถานที่ดังกล่าวมีระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัต (2) มีพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ลื่น สามารถรับน้ำหนัก ได้ และไม่ดูดซับสารเคมีอันตราย รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุง สถานที่มิให้ชำรุดผุกร่อน และรักษาความสะอาดพื้นมิให้ เศษขยะ เศษวัสดุ หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง (3) มีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้างทำงานในระยะที่ ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (4) มีทางเดินภายในและภายนอกกว้างเพียงพอที่จะนำ เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้อย่างสะดวก ไม่มีสิ่ง กีดขวาง และให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(5) มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายไม่น้อย กว่าสองทาง ใช้ประตูทนไฟและเป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก และปิดกุญแจห้องทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน (6) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และเกิดความ ปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและจัดการป้องกันมิให้ อากาศที่ระบายออกเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น				
		(7) มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณ สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย เช่น ประกายไฟ เปลวไฟอุปกรณ์ไฟฟ้า การเสียดสี ท่อร้อน การลุกไหม้ได้เอง เป็นต้น (9) จัดทำรั้วล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยู่ นอกอาคาร (10) มีป้ายข้อความว่า “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” (11) มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายของ สารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา หมวด 6 การจัดการและการกำจัด ข้อ 26 ให้นายจ้างทำความสะอาดหรือกำจัดสารเคมี อันตรายที่หก รั่วไหล หรือไม่ใช้แล้ว โดยวิธีที่กำหนดใน ข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น การกำจัดกากสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีอันตรายที่ เสื่อมสภาพ อาจกำจัดโดยการเผา ฝัง หรือใช้สารเคมี ด้วย วิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หมวด 8 การดูแลสุขภาพอนามัย				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 31 ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และจัดทำรายงานการ ประเมินนั้นส่งให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้นายจ้างดำเนินการ แก้ไข				
		ปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และให้นายจ้างนำ ผลการประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพ อนามัยของลูกจ้าง หมวด 9 การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ข้อ 32 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตาม รายชื่อและปริมาณที่อธิบดีประกาศกำหนด จัดให้มีการ ประเมินความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทำรายงาน การประเมินความเสี่ยงนั้นอย่างน้อยห้าปีต่อหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ ครอบครอง รายชื่อ ปริมาณ หรือกระบวนการผลิตสารเคมี อันตราย ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย และจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง เพิ่มเติมด้วย ข้อ 33 ให้นายจ้างตามข้อ 32 จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีมี เหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และเก็บแผนดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความ ปลอดภัยตรวจสอบได้ ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและ ฝึกซ้อมตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศ กำหนด และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจ ความปลอดภัยตรวจสอบได้				
	9.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มี การตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2564	ข้อ 2 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มสารเคมีอันตราย ดังต่อไปนี้ (1) สารเคมีอันตรายในกลุ่มสารทำละลายอินทรีย์ ได้แก่ (ค) คลอโรฟอร์ม (chloroform) (ช) เบนซีน และสารอนุพันธ์ของเบนซีน (benzene and benzene derivatives) เช่น ไซลีน (xylene) โทลูอีน (toluene) สไตรีน (styrene) (ฏ) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) (ฐ) ฟีนอล (phenol) (ฑ) เมทานอล (methanol) (ฒ) อะซีโตน (acetone) (ผ) เฮกเซน และสารอนุพันธ์ของเฮกเซน (hexane and hexane derivatives) เช่น ไซโคลเฮกซาโนน (cyclohexanone) (2) สารเคมีอันตรายในกลุ่มก๊าซ ได้แก่ (ก) คลอรีน หรือสารประกอบของคลอรีน (chlorine or chlorine compounds) (ฌ) แอมโมเนีย (ammonia) (3) สารเคมีอันตรายในกลุ่มฝุ่นหรือฟูมหรือผงโลหะ ได้แก่ (ค) โครเมียม หรือสารประกอบของโครเมียม (chromium or chromium compounds) (ง) เงิน (silver)		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(ช) ตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว (lead or lead compounds) (ซ) ทองแดง หรือสารประกอบของทองแดง (copper or copper com (ญ) นิกเกิล หรือสารประกอบของนิกเกิล (nickel or nickel compounds) (ฏ) ปรอท หรือสารประกอบของปรอท (mercury or mercury compounds) pound (ฑ) แมงกานีส หรือสารประกอบของแมงกานีส (manganese or manganese compounds) (ณ) สังกะสี หรือสารประกอบของสังกะสี (zinc or zinc compounds) (ด) สารหนู หรือสารประกอบของสารหนู (arsenic or arsenic compounds) (ต) เหล็ก (iron) (ถ) อะลูมิเนียม หรือสารประกอบของอะลูมิเนียม (aluminium or aluminium compounds) (4) สารเคมีอันตรายในกลุ่มกรด ได้แก่ (ก) กรดซัลฟูริค (sulphuric acids) (ค) กรดไนตริค (nitric acids) (6) สารเคมีอันตรายในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ (ข) ซิลิก้า (silica) (ซ) ฟอสฟอรัส หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส (phosphorus or phosphorus compounds) (ฆ) ใยแก้ว (glass fiber)				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
10	10.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562	ในพระราชบัญญัตินี้ “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุ ดังต่อไปนี้ (1) วัตถุระเบิดได (2) วัตถุไวไฟ (3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด (4) วัตถุมีพิษ (5) วัตถุที่ทำให้เกิดโรค (6) วัตถุกัมมันตรังสี (7) วัตถุที่กอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (8) วัตถุกัดกรอน (9) วัตถุที่กอให้เกิดการระคายเคือง (10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่ อาจทำให้เกิดอันตรายแกบุคคล สัตวพืช ทรัพยหรือสิ่ง แวดลอม		/		
	10.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิด และประเภทของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535	“สารเคมีอันตราย” หมายความวา สาร สารประกอบ สาร ผสม ซึ่งอยูในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแกสที่มีลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้ (1) มีพิษกัดกรอน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้กอ มะเร็ง หรือทำให้เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย (2) ทำให้เกิดการระเบิด เปนตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรงเป็น ตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ (3) มีกัมมันตภาพรังส		/		
	10.3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง	ข้อ 3 ให้นายจางจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ดังต่อไปนี้ (1) มีระยะหางจากบริเวณที่ลูกจางทำงานไมนอยกว่าแปด เมตร		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
	กำหนด หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการ ขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือ วัสดุหอหุมสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535	(2) ตองสรางดวยวัสดุทนไฟที่สามารถทนไฟได้ไม่นอยกว่า หนึ่งชั่วโมง และตองใหอยูในสภาพที่ไมชำรุดผุกรอน ถาเป็นสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได สถานที่เก็บรักษาตองเปนวัสดุที่สามารถทนไฟไดไม่น้อย กว่าสามชั่วโมง(3) พื้นตองเรียบไมขรุขระ เปยก ลื่น และสามารถรับ น้ำหนักได้ (4) ใหจัดทำเขื่อน กำแพง ทำนบ ผนังหรือสิ่งอื่นใดที่มี ลักษณะคลายกันเพื่อ ปองกันมิใหสารเคมีอันตรายรั่วไหล ออกมาภายนอก และมีรางระบายสารเคมีอันตรายที่ รั่วไหลไปยังที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกคางโดย รางระบายตองแยกจากระบบระบายน้ำ (5) ภายในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตองสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยปราศจากเชื้อเพลิง เศษขยะ วัชพืช (6) ตองจัดให้มีการระบายอากาศ เพื่อระบายความรอนที่ เกิดขึ้นและ/หรือระบบ กำจัดการปนเปอนของสารเคมี อันตรายในอากาศ เพื่อให เกิดความปลอดภัยตอลูกจางที่ ปฏิบัติงาน (7) สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีลักษณะปิด มิดชิดมีทางเขาออกไมนอยกวา 2 ทาง ประตูต้องเปน ชนิดที่เปดออกภายนอก และปดประตูตลอดเวลาที่ไม่มี การปฏิบัติงาน ทางเดินภายในและภายนอก ตองกว้าง พอที่จะนำเอาเครื่องมือและอุปกรณสำหรับดับเพลิง มาใช้ ได้อยางสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง และตองจัดใหมีมาตรการ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตลอดทาง (8) สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายที่อยูนอกอาคาร ตอง จัดทำรั้วลอมรอบสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร และตองไม ชำรุด ผุกรอน				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ข้อ 4 ให้นายจางเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อาจ เกิดปฏิกิริยาตอกัน แยกไว ไมปะปนกัน ในกรณีเปนสาร เคมีอันตรายที่มี คุณสมบัติไวไฟ หรือระเบิดไดห้ามเก็บ รักษาไว้ปะปนกับสารเคมี อันตรายอื่น ข้อ 5 ให้นายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงชนิดที่สามารถ ดับเพลิงจาก สารเคมี อันตรายที่เก็บรักษาไว้ ขอ 6 ให้นายจ้างปองกันสาเหตุที่อาจ ทำใหเกิดอัคคีภัยใน บริเวณสถานที่เก็บ รักษาสารเคมีอันตราย เชน ประกาย ไฟ เปลวไฟ อุปกรณไฟฟา การเสียดสี ทอรอ ข้อ 7 ให้นายจางจัดใหมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย เกี่ยวกับหีบหอ ภาชนะ บรรจุหรือวัสดุหอหุมสารเคมี อันตราย ดังต่อไปนี้ (1) ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไมชำรุด ผุกรอน (2) ต้องเปนชนิดที่เคลื่อนยายได้ดวยความปลอดภัย หากมี การเคลื่อนย้ายหรือ ขนส่ง (3) หามบรรจุสารเคมีอันตรายเกินพิกัดที่กำหนดไวสำหรับ ภาชนะนั้น (4) หากปรากฏรอยรั่ว รอยกัดกรอน รอยบุบ รอยบวม สึก กรอน หรือถูกไฟ ไหม หามใชจนกว่าจะได้มีการซอม และ ทดสอบวามีความ ปลอดภัยในการใชงาน (5) กรณีมีความดันอยู่ภายใน ตองมีอุปกรณนิรภัย เพื่อ ระบายความ ดันให้อยูในระดับที่ปลอดภัย (6) ตองทำการตรวจสอบ และซอมบำรุงใหอยูในสภาพที่ ใชงาน ไดอยาง ปลอดภัยไมน้อยกว่าปละหนึ่งครั้ง (7) การบรรจุสารเคมี อันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟ หรือ ระเบิดได้ต้องหางจาก แหลงความ รอนไมนอยกว่า 8 ม. (8) หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยูในภาชนะทำ				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ให้ผิว ภายนอกของภาชนะมี ความรอนตองมีฉนวนหุมโดยรอบภาชนะนั้น (9) สิ่งที่นำมายึดติดหรือต่อ ตองไม่ทำให้หีบหอ ภาชนะ บรรจุหรือวัสดุหอหุม สารเคมีอันตราย รั่ว ชำรุด เสียหาย (10) การตอทอหรืออุปกรณตาง ๆ เขากับภาชนะ หากมี ลิ้นปดเปิดต้องจัดให ลิ้นปดเปิดอยู่ใกลกับผู้ปฏิบัติงาน (11) กรณีเก็บไวใต้ดิน ตองมีการปองกันการเสียหายอัน อาจเกิดจากยานพาหนะ และมีเครื่องหมายแสดง ตำแหน่งจัดเก็บใหเห็นชัดเจน				
	10.4 ประกกระทรวงสาธารณ สุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามี อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538	ข้อ 3 วัตถุอันตรายที่ผลิตขาย หรือมีไวในครอบครองใน ประเทศจะตองแสดงฉลากไวที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ บรรจุวัตถุอันตรายทุกชิ้น ฉลากดังกลาวจะตองมี เครื่องหมายและขอความดังตอไปน (1) ชื่อสามัญตามระบบ ISO หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ หรือชื่อสามัญเคมีหากไมสามารถ ระบุชื่อสามัญ ดังกล่าวได ใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือชื่อทางวิทยา ศาสตรของสารสำคัญ (2) อัตราสวนของสารสำคัญที่ผสมอยู่ในวัตถุอันตรายโดย ระบุเป็นน้ำหนัก/ ปริมาตร (3) ชื่อทางการคา (ถ้ามี) (4) ประโยชน (5) วิธีใช้ (6) คำเตือนหรือขอควรระวัง(ใช่อักษรทึบหรือขีดเสนใต้) (7) วิธีเก็บรักษา (8) อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) (9) วิธีแกพิษเบื้องต้น (ถ้ามี)		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(10) คำแนะนำสำหรับแพทย (ถ้ามี) (11) วันหมดอายุการใช (ถ้ามี) (12) การทำลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) (13) สัญลักษณตาม UN hazard symbol (ถ้ามี (14) ทะเบียนวัตถุอันตราย (เฉพาะวัตถุอันตรายที่ตองขึ้น ทะเบียน) (15) ขนาดบรรจุในกรณีของแข็งใหใชหนวยน้ำหนักสำหรับของเหลวใหใชหนวยปริมาตร หรือหนวยน้ำหนักใน ระบบเมตริก (16) ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของแหลงผลิตในประเทศ (17) ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของผูนำเขา (ในกรณีวัตถุอันตรายนำเขาจากตางประเทศ) (18) ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของผูคาสงหรือผูจัด จำหน่าย (ถ้ามี) (19) เครื่องหมายและขอความแสดงระดับความเปนพิษ และ/ หรืออันตรายตามที่กำหนด (ถ้ามี) ข้อ 5 ระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายแบ่งเป็น 4 ชั้น ดังนี้ ชั้น 1 เอ พิษร้ายแรงมาก ชั้น 1 บี พิษร้ายแรง ชั้น 2 พิษปานกลาง ชั้น 3 พิษน้อย ข้อ 7 ให้แสดงเครื่องหมายและข้อความแสดงระดับความเป็น พิษไว้ที่ด้านหน้าของฉลากวัตถุอันตรายตามข้อ 5 ดังนี้ (1) วัตถุอันตรายซึ่งมีระดับความเป็นพิษอยู่ในชั้น 1 เอให้ใส เครื่องหมายหัวกะโหลกกับ กระดูกไขวและคำวา "พิษร้ายแรง มาก"				

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		(2) วัตถุอันตรายซึ่งมีระดับความเป็นพิษอยู่ในชั้น 1 ปิดให้ใส เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูก ไขวและคำวา "พิษร้ายแรง" (3) วัตถุอันตรายซึ่งมีระดับความเปนพิษอยู่ในชั้น 2 ให้ใส เครื่องหมาย กากบาท และคำวา "อันตราย"				
11	11.ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้านกำรสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล (2) ฟื้นฟู และสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ ประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด ความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล		/		
	11.2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิงนิเวศ (ECO University)	ความหมายของการพัฒนาเชิงนิเวศ (Eco Development) เป็นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) เป็น มิตรต่อโลก (Earth Friendly) โดยการมีมาตรฐานต่อสิ่งแวดล้อมสูง (Zero Carbon) ปลอดขยะ (Zero Waste มีการหมุนเวียนใช้ ทรัพยากรดิน น้ำ และพลังงาน (Reuse, Reduce, Recycle) อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งการออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร และ ชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่ง ยืน การมีจิตสำนึกและการกระทำอย่างยั่งยืนิยามมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Eco University) เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกัน		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และการสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้แก่นักศึกษาและบุคลากร				
	11.3 พันธกิจสัมพันธ์ EcoTo มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ		/		
	11.4 ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว (Green Office)	หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง -แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี -เกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม -บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม - แผนงานโครงการและกิจกรรม หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก -การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ -การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร -บันทึกการใช้น้ำ -บันทึกการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง -บันทึกการใช้กระดาษ หมวด 4 การจัดการของเสีย		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		- บันทึกปริมาณขยะ - บันทึกการดักคราบน้ำมันและไขมัน หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย -แผนการบำรุงรักษาประจำปี -แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี -บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ -แผนฉุกเฉิน หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง -บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - รายงานจัดซื้อจัดจ้าง -ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม -การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง -การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
	11.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย	การจัดการน้ำเสีย 1.การจัดการน้ำเสียจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง -การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR) และมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบจดบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเทศบาลเมืองแม่โจ้ทราบ		/		

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย / ข้อตกลง	สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ความสอดคล้อง			หลักฐานการปฏิบัติ
			เพื่อทราบ	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
		ในส่วนของสำนักหอสมุด ได้มีการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาด ทำการล้างถังดักไขมันทุกวันจันทร์ แล้วบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน (แบบฟอร์ม F-LIB-WI-04/01) โดยหากมีสิ่งผิดปกติจะต้องแจ้งช่างเทคนิคดำเนินการแก้ไขโดยทันที ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 2. มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย 3. มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย 4.มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 5.การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียโดยมีแนวทาง ดังนี้ -มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนด (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) อย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน -มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง				